

■ネットワークディスクレコーダー

各レコーダーで動作確認済みの他社製カメラ情報について

2021年1月現在

各レコーダーはONVIF Profile SのONVIF Client機能を搭載しており、ONVIF Profile Sに対応した他社製カメラを接続することができます。
動作確認済の他社製カメラの品番は以下となります。

※ご注意：以下の他社製カメラは動作確認を行なったものであり、動作保証を行なうものではありません。ご了承願います。

| メーカー | 品番 | ファームウェアバージョン | DG-NV200 シリーズ V2.60 | WJ-ND400 V6.10 | WJ-NV300 シリーズ V2.30 | WJ-NV250 シリーズ V2.30 | WJ-NX400 V4.20 | WJ-NX200 シリーズ V4.20 | WJ-NX300 シリーズ V4.20 | WJ-NX100 シリーズ V4.20 |
|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| アクシスコミュニケー ションズ(株) | AXIS P3384 | 5.40.11 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| | AXIS M5013 | 5.40.9 | OK | OK | - | - | - | - | - | - |
| | | 5.50.3 | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| | AXIS P3301 | 5.40.9.2 | OK | OK | - | - | - | - | - | - |
| | AXIS P1346 | 5.40.9.5 | - | - | - | - | OK | OK | OK | OK |
| | AXIS Q1615 | 8.40.1 | - | - | - | - | - | - | - | OK |
| AXIS M3067-P | 9.55.1.2 | - | - | - | - | OK | OK | OK | OK | |
| ソニー(株) | SNC-CH210 | 1.78.00 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| | SNC-ER520 | 1.78.00 | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| | SNC-CH120 | 1.71 | OK | OK | - | - | - | - | - | - |
| | SNC-CH140 | 1.61 | OK | OK | - | - | - | - | - | - |
| | SNC-EM600 | 2.7.0 | - | - | - | - | OK | - | - | - |
| | | 2.8.0 | - | - | - | - | OK | OK | OK | OK |
| 3.1.0 | | - | - | - | - | - | - | - | OK | |
| VIVOTEK INC. | IP8162 | IP8162-VVTK-0200 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Dahua | DH-IPC-HDBW2231R-VFAS | 2.622.0000000.31.R. Build Date 2018-08-13 | | - | - | - | - | - | OK | |

下記の機能に対応しています。

- (1)カメラの自動検出
- (2)手動設定によるカメラの登録
- (3)映像ストリームのライブ表示、録画、再生
 - ・映像圧縮方式：H.264、MJPEG
 - ・解像度：
 - NV200：SXVGA(1280x960)、VGA(640x480)、QVGA(320x240)
 - ND400：SXVGA(1280x960)、VGA(640x480)、QVGA(320x240)、FHD(1920x1080)
 - NV300/NV250-H.264：SXVGA(1280x960)、VGA(640x480)、QVGA(320x240)、FHD(1920x1080)、HD(1280x720)、HVGAW(640x360)、QVGA(320x180)
 - NV300/NV250-MJPEG：SXVGA(1280x960)、VGA(640x480)、QVGA(320x240)
 - NXシリーズ：SXVGA(1280x960)、VGA(640x480)、FHD(1920x1080)、HD(1280x720)、HVGAW(640x360)、2M(1440x1440)、1.4M(1220x1220)
 - ・フレームレート：
 - NVシリーズ/NXシリーズ-H.264：30ips、15ips、10ips、5ips、3ips、1ips
 - NVシリーズ/NXシリーズ-MJPEG：5ips、3ips、1ips
 - ND400：30ips、15ips、10ips、5ips、3ips、2ips、1ips
 - ・画質：
 - NV200/ND400：SF(最高画質)、FQ(高画質)、NQ(標準画質)
 - NV300/NV250/NXシリーズ-H.264：XF(超高画質)、SF(最高画質)、FQ(高画質)、NQ(標準画質)
 - NV300/NV250/NXシリーズ-MJPEG：SF(最高画質)、FQ(高画質)、NQ(標準画質)
- (4)音声ストリームのライブ出力、録画、再生
 - ・音声圧縮方式：G.711
- (5)カメラ操作(パン、チルト、ズーム、プリセット登録、プリセット移動)
- (6)イベントの受信(カメラサイトアラーム)
- (7)ユーザー認証
 - ・認証方式：Basic認証、Digest認証、認証無し