



顔検出機能、ビジネスインテリジェンス拡張キット、WV-ASF900顔照合機 用対応レンズ

ご検討の目安として情報を紹介しています。

本参考情報は、レンズメーカー 様側の仕様変更等により、動作が異なる事があり動作を保証するものではありませんので予めご了承ください。

当社の動作確認条件： 常温(25℃)で、可視光源における、解像度・ケラレ・アイリス動作を確認。

◆対象機種

2017年4月現在

対象機種：

WV-SPN631、SPN611、SPN531、SPN531A、SPN311、SPN311A

WV-S1131、S1112、S1111、S1130V、S1110V

レンズ						本体のみ		
メーカー	品番	Day/ Night	センサー サイズ (インチ)	解像度	焦点距離	WV-S1131 WV-S1112 WV-S1111 WV-S1130V (※1) WV-S1110V (※1)	WV-SPN631 WV-SPN531/A	WV-SPN611 WV-SPN311/A WV-SPN310V/A V (※1)
						センサーサイズ (インチ)		
						1/2.8	1/3	1/3
富士フイルム	YV3.3x1 5SR4A-S A2L	対応	1/2.7	3MP	15-50m m	◎	○	○
	YV3.3x1 5SA-SA2 L	非対応	1/3	3MP	15-50m m	△ ※3	○	○
	DV10x8 SR4A-S A1L ※2	対応	1/2	3MP	8.0-80m m	○	○	○
	YV10x5 HR4A-S A2L	対応	1/3	1.3MP	5.0-50m m	△ ※3	△ ※3 ※4	○
タムロン	M13VG5 50	非対応	1/3	1.3MP	5.0-50m m	△ ※3	△ ※3 ※4	◎
	M13VG8	対応	1/2.7	3MP	8.0-50m	○	○	○

	50IR				m			
--	------	--	--	--	---	--	--	--

◎：最適、○：適、△：可

設置・設定完了後は、カメラ設定および画角・フォーカスの変更は行わないでください。

- ※1 標準添付のレンズから動作確認済みレンズへ交換が必要です。
- ※2 C/CSマウント変換アダプターが必要です。被写体からの距離が遠い場合、焦点距離80mmモデルをお使い頂けます
- ※3 1.3MP対応のレンズでは鮮明さや鮮鋭さにかかけますが、顔照合に必要な性能は満たしています。
- ※4：センサーサイズが異なるため、ワイド端ではケラレが発生します。WIDE端でのご使用はお控えください。

顔検出機能、WV-ASF900顔照合機能の詳細は[こちら](#)

ビジネスインテリジェンス拡張キットの詳細は[こちら](#)

法人向け商品	映像・音響 セキュリティ オフィス・通信 パソコン 業務用端末 空調・換気・浄化設備 食品システム機器 掃除機 自動販売機 太陽光発電・蓄電システム 家庭用燃料電池 住宅設備・建材 電設資材 照明器具 電動工具 電子デバイス・産業用機器 半導体 制御機器 ヘルスケア 内臓脂肪計 介護関連機器
ソリューション・サービス	ITソリューション クラウド・運用サービス 映像ソリューション 住宅・施設・環境ソリューション 農業・畜産ソリューション 教育ソリューション 製造業向けソリューション その他
法人のお客様サポート	

個人向け商品 パナソニック企業情報 ニュース 展示会情報

印刷

ページの先頭へ

Area / Count

© Panasonic Corporation

サイトマップ | サイトのご利用にあたって | ウェブアクセシビリティ方針 | 個人情報保護方針 | パナソニック・ホーム