

# テルックカメラとカメラ駆動ユニット組合せ表 (+最大ケーブル延長距離) Vol8.0

2016年9月6日 現在  
セキュリティシステム事業部

機種		機能		同軸ケーブル	WV-PS17 WV-PS174 WV-PS178	WV-PS154 WV-PS158 2008/6生産終了	WV-PS15 2008/6生産終了	WV-PS108A WV-PS108 2008/6生産終了 ※PS108のみ
形状	品番	ABF	カラー白黒 切換					
箱型	WV-CP55V WV-CP55 (注1)	あり	あり	5C-2V	500m	250m	接続不可	接続不可
	WV-CP65V WV-CP65 (注1)(注2)			3C-2V	200m	100m	接続不可	接続不可
	WV-CP50V	なし	簡易	5C-2V	500m	500m	500m	100m
				3C-2V	200m	200m	200m	40m
	WV-CP180 WV-CP180V 2010/1生産終了	なし	なし	5C-2V	500m	500m	500m	100m
				3C-2V	200m	200m	200m	40m
WV-CP10 WV-CP10V WV-CP08V	なし	簡易	5C-2V	500m	500m	500m	100m	
			WV-CP30 (注2) WV-CP30V	3C-2V	200m	200m	200m	40m
屋外	WV-CW180 WV-CW190 (注1)	あり	あり	5C-2V	500m	250m	接続不可	接続不可
	WV-CW32L WV-CW185 (注1)(注2)			3C-2V	200m	100m	接続不可	接続不可
	WV-CW120 WV-CW130 (注1)	なし	なし	5C-2V	500m	500m	500m	100m
	WV-CW125 (注2)	なし	簡易	3C-2V	200m	200m	200m	40m
ドーム	WV-CF31L (注2)	あり	あり	5C-2V	500m	250m	接続不可	接続不可
	WV-CF30 (注2) WV-CF32			3C-2V	200m	100m	接続不可	接続不可
	WV-CF15 2013/3生産終了	なし	簡易	5C-2V	500m	500m	500m	100m
	WV-CF45 2012/11生産終了 WV-CF46 2012/6生産終了	なし	なし	3C-2V	200m	200m	200m	40m

注1: WV-CP55, CP55V, CW180, CW190, CW32L, CF31L, CP65, CP65V, CW185はABF機能搭載により、接続できるカメラ駆動ユニットに制限があります。  
 注2: WV-CF30・32・31L, WV-CW32L, WV-CP30・CP30V, WV-CP65・CP65V, WV-CW185・CW125は全てのテルックモニタに対応しておりません。(詳しくは取説をご参照ください)  
 注3: Vol3.0までは「WV-PS104等」の掲載を行っていましたが、Vol4.0より「WV-PS104等」を一覧表より削除しています。一番最新の生産終了機種でも2000/2に生産を終了しており、「長期使用の経年劣化による製品安全事故防止」の観点からも継続使用をお勧め致しかねます。現行製品へのリニューアル推進をお願いします。  
 ※本一覧表への記載機種は生産終了後7年以内の機種までとします。